

Коммерческое предложение

Zotye T600 2.0

от 41 849,51 рублей с учетом НДС

Двигатель: Объём 2002 куб.см.

Трансмиссия: АКПП 6-ступенчатая

Привод: Передний на 2 колеса



Описание

Zotye T600 – современный кроссовер класса «K1» с передним приводом. Модель поставляется в комплектации Royal, поэтому покупатель получает автомобиль, оснащённый кожаным салоном, датчиками дождя и света, иммобилайзером, панорамной крышей и другими полезными опциями. Изначально автомобиль поставлялся в комплектации 1.5-литровым двигателем, но позже появился и 2-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом. Эта модель также собирается на производственных мощностях завода «ЮНИСОН».

При отгрузке покупателю предоставляются все необходимые документы для регистрации в ГАИ (акт приемки-передачи, паспорт транспортного средства, копия одобрения типа транспортного средства/ свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства).

Гарантия - 36 месяцев или 100 000 км. пробега

Фото





Особенности Zotye T600 2.0



Двигатель

ZOTYE T 600 2.0 Turbo

- Тип двигателя Shenyang Aerospace Mitsubishi Engine Manufacturing Co., LTD, 4G63S4T
- Параметры выхлопной системы Euro V
- Максимальная мощность (кВт/об) 130/5500
- Максимальный крутящий момент (Нм/об) 250/2000-4400
- Максимальная скорость (км/час) 188
- Расход топлива в городском режиме (л/100 км) 8,4
- Объем топливного бака (60 л)



Подвеска

- Передние тормоза, Задние тормоза Диск
- Передняя подвеска Система МакФерсон
- Задняя подвеска Многорычажная независимая подвеска



Привод

- Рулевой привод с гидроусилителем
- Привод колес передний

Технические характеристики

Двигатель ZOTYE T 600 2.0 Turbo

ZOTYE T 600 2.0 Turbo

Тип двигателя Shenyang Aerospace Mitsubishi Engine Manufacturing Co., LTD, 4G63S4T

Параметры выхлопной системы Euro V

Максимальная мощность (кВт/об) 130/5500

Максимальный крутящий момент(Нм/об) 250/2000-4400

Максимальная скорость (км/час) 188

Расход топлива в городском режиме (л/100 км) 8,4

Объем топливного бака (л) 60

Трансмиссия

Трансмиссия 6-ступенчатая КП с двойным сцеплением и автоматическим управлением

Комплектация

Система безопасности

Кнопка "старт-стоп"

Электронная система стабилизации, ABS+EBD

Подушки безопасности (водитель + пассажир),

Передние боковые подушки безопасности

Система распределения тормозных усилий

Иммобилайзер, Противоугонная система

Система сигнализации не пристёгнутого ремня водителя

Система сигнализации не пристёгнутого ремня пассажира

Трехточечные ремни безопасности с преднатяжителем

Задние трехточечные ремни безопасности

"Детский" замок, Система детского сидения (изо фикс)

Система освещения

Ксеноновые фары, дневной свет, корректор фар с ручной настройкой

Передние противотуманные фары, регулировка подсветки приборов, третий стоп-сигнал

Наружное оборудование

Задний стеклоочиститель, передние безкаркасные дворники

Электрическое управление боковых зеркал заднего вида, подогрев боковых зеркал

Рейлинги на крыше под установку багажника

Алюминиевые колесные диски

Внутреннее оборудование салона

Отделка сидений "кожа"

Регулировка водительского сидения в 6 направлениях, ручная

Регулировка пассажирского сидения в 4 направлениях, ручная

Складывающиеся задние сидения в пропорции 40/60

Потолок салона из высококачественного материала

Солнцезащитные козырьки с зеркалом, регулируемая рулевая колонка

Регулируемое затемнение зеркала заднего вида

Центральный подлокотник, задний подлокотник с подстаканником, карман для очков

Задние динамики, задняя подсветка салона

Оборудование для комфорта

Интеллектуальная система управления (CAN BUS), маршрутный компьютер

Ключ-метка для запуска системы двигателя, интеллектуальный ключ с функцией открывания багажника, многофункциональный руль

Электрические стеклоподъемники на 4 двери, центральный замок с дистанционным управлением

Датчики парковки

Автомагнитола (MP3+USB+IPOD+Bluetooth), динамики – 6 шт.



Салонный фильтр тонкой очистки

Климат-контроль

Амортизаторы капота

Характеристики

Легковой автомобиль ZOTYE T 600 2.0 Turbo

Основная информация

Габаритные размеры (мм) 4631X1893X1694

Колесная база (мм) 2807

Клиренс (мм) 185

Масса снаряженного автомобиля (кг) 1736

Полная масса (кг) 2036

Объем багажного отделения (л) 344

Параметры колеса 235/60R18

Параметры двигателя

Тип двигателя Shenyang Aerospace Mitsubishi Engine
Manufacturing Co., LTD, 4G63S4T

Параметры выхлопной системы Euro V

Максимальная мощность (кВт/об) 130/5500

Максимальный крутящий момент(Нм/об) 250/2000-4400

Максимальная скорость (км/час) 188

Расход топлива в городском режиме (л/100 км) 8,4

Объем топливного бака (л) 60

Данные подвески Передние тормоза, Задние тормоза Диск

Передняя подвеска Система МакФерсон

Задняя подвеска Многорычажная независимая подвеска

Рулевой привод с гидроусилителем

Привод колес передний

Условия предоставления гарантий: 36 месяцев или 100 000 км. пробега